



SATURNE

IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA
A FLUSSO DIRETTO



Acquadirete

E-mail: info@acquadirete.it

Numero di telefono 055.255388

CONFORME AL DECRETO DEL

*Ministero della
Salute*

D.M. 25/2012
D.M. 174/2004



- **Scocca in Acciaio Inox ed Alluminio**
- **Display OLED per segnalazione funzionalità**
- **Soli 10,5 cm di spessore - installazione verticale e orizzontale**

- **Gruppo Vessel FV System brevettato**



- **Produzione acqua da 1,6 o da 2,5 L/min***
- **Sistema di filtraggio FILLTHROW a cartucce**
- **Pompa in tecnopolimero per maggior resistenza al calcare**



NATURALE E FRIZZANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Produzione nominale: da 100 a 150 Lt/h (+/- 10%)

Salinità rigettata: 95/98 % (+/- 10%)

Pompa rotativa a palette

Mix regolatore di salinità integrato

Filtro CTO FillThrow® a cartucce carbone alimentare

*Membrane osmotiche di serie: 2 x TW30 2012

Membrane osmotiche optional: 2 x TW30 2012 - 400GPD

Alimentazione 220 V 50/60 Hz

Assorbimento max: 350 W

Centralina di controllo funzioni

Ritardo di avvio della pompa

Sensore antiallagamento

Autoflushing delle membrane

Display OLED per segnalazione: esaurimento filtri, antiallagamento e mancanza d'acqua

Dimensioni (cm): L 10,5 - P 45 - H 44

Versione GAS: carbonatore orizzontale/verticale da 1,2L

*Test effettuati con acqua in ingresso a 25°C